OLYMPUS

デジタルカメラ キャメディア

シンプル、カジュアル、キレイにトレル

CAMEDIA C-1 Zoom/C-1

Visual Uniqueness

むつかしいこと言わないから、好き。

OLYMPUS CANDIA CALEGORY CALEGORY AND A CANDIA CANDI

1.3 Megapixel 3×Zoom C-1Zoom

C-1Zoom/C-1

エブリバディに、高画質を。CAMÉDÍA



どの画像モードでも、キレイな写真が撮影できる。 オリンパスならではの高画質処理技術、 < TruePic > を搭載。

業務用グラフィック機器などに使われている高度な データ記録処理技術を応用した、独自のテクノロジーを搭載。 640×480ピクセルのSQモードで撮影しても、 デジタル2倍で撮影しても、CCDの情報をフル活用した ハイクオリティな写真が得られます。

レンズバリアをサッと開けて、パッと撮影。 シャッターボタンを押すだけで、キレイな写真。 オリンパスならではのカプセルタイプ・デザインを採用。 レンズバリアを開けると自動的に電源がONになって、 すぐに撮影が行えます。使わない時は、レンズバリアが レンズをしっかりガード。持ち運んでも、

レンズを傷つける心配がありません。

だから、暗いところでもキレイに撮影。

フラッシュ機能も充実。

被写体が暗いときや逆光のとき自動的に発光する"オート"に 加え、"赤目軽減発光・発光禁止・強制発光・夜景"と 多彩なモードを装備。" 夜景 "モードは、夜景をバックにしながら 人物などを撮影する時に適したモードです。

フォーカス、測光、ホワイトバランス、ISO感度、 すべてが高性能。まかせて安心の"フルオート機能"。

ピントを素早く正確に合わせる、高精度"オートフォーカス"。 逆光でもキレイな写真が撮れる、

オリンパス独自の"デジタルESP測光"。

色を正確に判断する、"フルオートTTLホワイトバランス"。

と、高性能オート機能を搭載。シャッターボタンを押すだけで、 より美しい写真があなたのものになります。

晴天・曇天・電球・蛍光灯の4段階で色温度が設定できる、 "プリセットホワイトバランス"機能も装備。

撮影条件に合わせて色あいをコントロールすることで、 より自然なカラーバランスの写真撮影が行えます。

液晶モニタまで、いい画質。

1.5インチTFTカラー液晶モニタ装備。 このクラスのデジタルカメラでは特筆!なのが、液晶モニタ。

明るいところでも見やすい、高性能TFT液晶モニタを装備。 だから、撮ったその場ですぐに画像を楽しむこともできます。








キャメディアケイタイメールなら、あの人の携帯 電話やPCに画像メールを送るのもカンタン。

> "キャメディアケイタイメール "ソフトを同梱しています。 カンタンな操作で、撮った画像にフレームやフキダシをつけたり、 2枚の写真でアニメーションを作ったりしたら、あとはボタンを 押すだけ。ユニークな画像メールが、手軽に楽しめます。



撮った写真をテレビで見れば、 もっと大きく楽しめる。もっとみんなで楽しめる。 ビデオ出力端子も付いているから、テレビともカンタン接続。 撮った写真を、テレビの画面で楽しむこともできます。

買ったその日から、" 撮る&パソコンや TV につなぐ&画像メールする "の すべてができる < オールインワン > セット



ストラップ ビデオケーブル パソコン接続ケ-ブル(USB) CR-V3リチウム電池パック(LB-01) スマートメディア(8MB) CD-ROM キャメディア インフォメーションディスク キャメディア ケイタイメール デジタルアルバムソフト蔵衛門(体験版) デジタルカメラの楽しみを広げるオプションの紹介

このCDをご覧になるための対応OS:Windows 95/98/98SE/NT4.0/2000/Me、Mac OS8.6 ~ 9. ご注意:それぞれのソフトによって対応OSが異なります。以下をご参照ください。

キャメディア ケイタイメール動作環境 インターネットに接続できるパソコンで)OS:Windows Me/ 98/2000/NT4.0. 携帯電話: iモードまたはJ・sky対応機種

画像をアルバムとして保存する

デジタルアルバムソフト

デジタルアルバムソフト

蔵衛門8 SWW-0701/SWW-0702 メーカー希望小売価格 6,800円(税別) 蔵衛門8は、デジタルカメラで撮った画像を自在に整理・活用できる アルバムソフト。さまざまな加工・レタッチが簡単に行え、PCやiモード へのメール送信が楽しめる他、音声付き写直集を作ることもできます。

蔵衛門8 PRO SWW-0801 メーカー希望小売価格 9,800円(税別) 蔵衛門8PROは、マルチ本棚機能・CD-Rへの書き込み機能などをプラスしたハイグレードエディション。

UTF 現場 CS-Windows Me/98/95/2000/NT4.0 本体:MMX Pentium 233MHz以上 メモリ:32MB以上(64MB以上推奨) ハードディスク:本体40MB以上(フルインストール制、ブラス80MB) ディスプレイ:800×600以上の解像度でハイカラー以上表示可能なもの、256色では使用できません) サウンド:サウンドプラスター互換のサウンドボードがあれば録音 / 再生可能(マイク、スピーカーが必要) CD-ROMドライブ、マウスが必要(CD-Rへ書き出 す場合、CD-Rドライブが必要) メ・ルを送信する場合、インターネット接続環境が必要

CAMEDIA Masterは、デジタルカメラの画像を簡単スピーディー に編集・管理します。大量に撮影した画像も素早く一覧表示、 気に入った画像を選んでプリントできます。また、ワンタッチ操作で 簡単にフィルターを使って特殊効果を楽しむことができます。 Windows環境 CPU:Pentium以上 USB接続 OS:Windows Me/98 SE/ 98/ 2000 Professional RAM:32MB

CAMEDIA MASTER 2.5 C90PJ2 メーカー希望小売価格 5,000円(税別)

以上(推奨64MB以上)HD容量:40MB以上(標準インストール時)モニタ:800×600ドット以上、256色以上(65536色以上を推奨) intosh環境 CPU: Power Macintosh以上 USB接続 OS: MacOS 8.6~9.0.4 RAM:アプリケーション用に20MB以上 HD容量:40MB以上(標準インストール時)コネクタ:USBボート(USB接続) 初回インストールにはCD-ROMドライブが必要になります。

スマートメディアを使ってパソコンと接続

フロッピーディスク感覚で..

フロッピーディスクアダプタ FLASH PATH MAFP-2N メーカー希望小売価格 12,000円(税別)

3V(3.3V)スマ - トメディアを差し込むだけで、通常の3.5インチ フロッピ - ディスクと同じ感覚でパソコンに簡単に画像を取り込 むことのできるフロッピ・ディスクアダプタ。

パソコン内蔵の3.5インチフロッピーディスクスロットが必要です。PCカードやUSBインタフェース経由で、

接続される外付けフロッピーディスクドライブではご使用できません。

#880cl 4007191/LIDC-アイスハアカノ(こんかけくさません。 OS:Windrows Mr/950頃でPOSE21-5/J - ZiDOSP2219g / 2000Professional*/NT4.0全で日本語/(ージョン。Macintosh*(CPU; PowerPC)、漢字Talk7.5.1 ~ MacOS9。 * WindrowsMac2000Professionat 日本語 / で使用する場合は対応ドライバが必要。 * *Macintosh*では添み込み専用 対応メディア: 33(3.3V) XJスマートンディア2MB4MB8MB16MB022MB64MB128MB 3V(3.3V) / SV(5動物) が替え * *Macintosh*では忽然区スートメディアを使用する 場合は128MB3が5のデドイストライバが必要になかます。ドライバはオリンドスのボームベージやロア/Mwww.olympus.co.pよンジゲンロードできます。

ノートパソコンには...

画像を編集・管理

PCカードアダプタ MA-2 メーカー希望小売価格 10,000円(税別)

ノ - トパソコン用アダプタとして、PCカ - ドアダプタをご用意。

PCカ・ドスロットに差し込むだけで瞬時に画像を取り込めます。 パソコンに内蔵のPCカードスロットまたは外付けのPCカードリーダライタが必要です。 Windows NTには対応していません。

対応メディア:3V(3.3V)スマ - トメディア2MB/4MB/8MB/16MB 3V(3.3V)/5V自動切り替え

ポストカードサイズを



デジタルカメラを、さらに楽しめるツールのいろいろ。



CSC-6

メーカー希望小売価格 1,500円(税別)

CSCH-01SO CSCH-01SB メーカー希望小売価格各2.800円(税別) プロフェッショナル画質、 A4写真プリンタ。 P-400 メーカー希望小売価格

気軽にプリント。 P-330N メーカー希望小売価格 撮影したその場で、 L版高画質プリント P-200

メーカー希望小売価格

マリンスポ・ツを楽しもう (耐圧水深30m) PT-008

C-1Zoom/C-1を彩ろう! 10タイプのドレスアップシール C-1Zoom専用ドレスアップシール メーカー希望小売価格 各1,200円(税別) / C-1専用ドレスアップシール メーカー希望小売価格 各1,500円(税別) (スネーク) (ホシ)

(コンバット) (ダイナソー) (イルカアオ) (イルカアイ) (エスニック) (ハイビスカスアオ)(ハイビスカスピンク)

CD-ROM

キャメディア インフォメーションディスク

Windows 98対応USBドライバ スマートメディア(8MB) ビデオケ・ブル ストラップ パソコン接続ケ - ブル(USB)

キャメディア ケイタイメール デジタルアルバムソフト蔵衛門(体験版)

デジタルカメラの楽しみを広げるオプションの紹介 デジタルライフお役立ち情報

こちら、単焦点モデル、CAMEDIA C-1

司梱品



131万画素CCD·F2.8オリンパスレンズ

TFTカラ - 液晶モニタ

撮る・PC & TV接続・画像メールがすぐできるオールインワンセット





CAMEDIA C-1 Zoom

レンズとの相性もバッチリ。 高性能131万画素CCDを採用。

総画素数131万の1/3 2インチCCDを採用。 高性能オリンパスレンズとのマッチングで、 ひときわ美しい写真撮影ができます。



明るい。高性能。キレイに撮れる。 オリンパス光学3倍ズームレンズ。



CAMEDIA C-1Zoomは、非球面レンズ2枚を ふくむ7群8枚のぜいたくなレンズ構成によって、 光学3倍ズームながら開放値F2 4という



明るさを実現。オリンパスレンズならではの 高解像度で、自然な色彩の 高精細画像が得られます。



*サンプル写真は、CAMEDIA C-1Zoomによる撮影です。 焦点距離は、35mmフィルム換算です。





Digital Zoom(228mm 6×Zoom相当)





CAMEDIA C-1 Zoom





(AMEDIA デジタルカメラ C-1 Zoom メーカー希望小売価格 49,800円 税別)主な仕様 (AMEDIA デジタルカメラ C-1 メーカー希望小売価格 38,000円 税別)主な仕様



	構成:オリンパスレンズ7群8枚(非球面レンズ2枚)	構成:オリンパスレンズ5群6枚(非球面レンズ2枚)	
	焦点距離:5.0mm~15.0mm	焦点距離:4.5mm	
	35mmフィルム換算焦点距離:38mm~114mm相当	35mmフィルム換算焦点距離:35mm相当	
	開放F値:F2.4~4.3	開放F値:F2.8	
	撮影範囲:通常モード 0.5m~	撮影範囲:通常モード 0.5m~	
	撮影範囲:マクロモード 0.2m ~ 0.5m	撮影範囲:マクロモード 0.1m ~ 0.5m	
	光学ズーム倍率:3倍ズームレンズ	145/46km. (7 H C 0.1 m 0.5 m	
	デジタルズーム:最大2倍(光学と合わせて6倍シームレスズーム)		
撮像素子(CCD)	サイズ:1/3.2型(インチ)CCD		
		131万画素	
		:125万画素	
記録画素数	静止画:SHQ/HQモード	: 1,280×960ピクセル	
	SQモ-ド 640	×480ピクセル	
ファインダ	方式:光学実像式ファインダ(オートフォーカスマーク)		
液晶モニタ	種類:1.5(型)イン	チ TFTカラー液晶	
	モニタ画素数:118,000	モニタ画素数:113,000	
記録方式	静止画:JPEG(DCF:Design rule for	r Camera File system), DPOF対応	
記録媒体		,8,16,32,64,128MB	
記録コマ数	約8枚以上:SHQモード		
(同梱8MBカード使用時)			
	約24枚以上:HQモード 約82枚以上:SQモード		
+B型/成立			
撮影感度		1100~200)	
フォーカス		「TLコントラスト検出方式	
	焦点合焦調節範囲:0.2m~	焦点合焦調節範囲:0.1m~	
露出制御方式(撮影モード)	プログラル	な自動露出	
測光方式	撮像素子によるラ	デジタルESP測光	
シャッタースピード	1/2秒~1/1,000秒		
露出補正	マニュアル露出補正(±2EV、1/2EVステップ)		
ホワイトバランス	フルオートTTL、プリセット(晴天/曇天/電球/蛍光灯)		
内蔵フラッシュ	フラッシュ撮影範囲:約0.2~3.5 m		
	フラッシュ充電時間:10秒以下(常温時新品CR-V3電池使用)		
フラッシュモード	オート発光(低輝度時自動発光/逆光時自動発		
連写	2コマ/秒、連続撮		
TruePic処理	とコイナン(AERODA)	SV-1BEIAXX 11XXX C	
外部コネクタ	DC入力端子		
が部コインプ			
	USB接続端子(USBストレージクラス対応)		
		#子(NTSC)	
セルフタイマー	作動時間	周約12秒	
プリント予約(DPOF準拠)	作動時間 日付時刻設	間約12秒 定、枚数設定	
	作動時間 日付時刻設	周約12秒	
プリント予約(DPOF準拠)	作動時間 日付時刻設 CR-V3リチウム電池	間約12秒 定、枚数設定	
プリント予約(DPOF準拠)	作動時間 日付時刻設 CR-V3リチウム電池 単3ニッケル水素電池2本、単3アリ	制約12秒 定. 枚数設定 パック(LB-01)1本	
プリント予約(DPOF準拠)	作動時間 日付時刻設 CR-V3リチウム電池 単3ニッケル水素電池2本、単3アリ マンガン電池、単3リチウ	診)12秒 定、枚数設定 パック(LB-01)1本 レカリ電池2本、単3ニッカド電池2本	
プリント予約 DPOF準拠) 電源 CR-V3リチウム電池/5-7(LB-01)	作動時間 日付時刻設 CR-V3リテウム電池 単3ニッケル水素電池2本、単3アリ マンガン電池、単3リチウ 別売ACアダニ 連続撮影可能枚数 4700枚以上	診)12秒 定、枚数設定 パック(LB-01)1本 レカリ電池2本、単3ニッカド電池2本 ム電池は使用できません。	
プリント予約 DPOF準拠) 電源 CR-V3リチウム電池/5-7(LB-01)	作動時間 日付時刻設 CR-V3リテウム電池 単3ニッケル水素電池2本、単3アリ マンガン電池、単3リチウ 別売ACアダニ 連続撮影可能枚数 4700枚以上	設的12秒 定、枚数設定 リバック(LB-01)1本 レカリ電池2本、単3ニッカド電池2本 ム電池は使用できません。 ブタ(E-7AC)	
プリント予約 DPOF単拠) 電源 CR-V3リチウム電池パッ次 (LB-01) 撮影可能検数目安(常温25 時)	作動時間 日付時刻設 CR-V31JPウ電デル 単3ニッケル水素電池2本、単3Jチウ マンガン電池、単3Jチウ 別売ACアダニ	間的12秒 定、枚数設定 リプッグ(LB-01)1本 レカリ電池2本、単3ニッカド電池2本 レム電池は使用できません。 プタ(E-7AC) 連続撮影可能枚数 3000枚以上	
プリント予約 DPOF単拠) 電源 CR-V3リチウム電池パッ次 (LB-01) 撮影可能検数目安(常温25 時)	作動時間 日付時刻設 CR-V3リチウム電池 単3ニッケル水素電池2本、単3アリ マンガン電池、単3リチウ 別売ACアダニ 連続撮影可能枚数 4700枚以上 標準撮影可能枚数 約300枚 112mm×62mm×35mm(突起部含まず)	制的12秒 定、枚数設定 以(ソク(LB-01)1本 人力児能心2本、単3ニッカド電池2本 小4電池は使用できません。 ブタ(E-7AC) 連続機影可能枚数 3000枚以上 標準機影可能枚数 約200枚 110mm×62mm×34mm(突起部含まず)	
ブリント予約 DPOF単拠) 電源 CRN3リチウム電池/ウズ(LB-01) 撮影可能校数目安(常温25 時) 大き次(W×H×D) //重量	作動時間 日付時刻設 CR-V3リチウム電池 単3ニッケル水素電池2本、単3アル マンガン電池、単3リチウ 別売ACアダン 連続撮影可能枚数 4700枚以上 標準撮影可能枚数 約300枚 112mm×62mm×35mm(突起部含まず) 185g(電池、スマートメディアを除く)	能的12秒 定、枚数設定 パック(LB-01)1本 よのでは使用できません。 プタ(E-7AC) 連続機能可能枚数 3000枚以上 標準機能可能枚数 約200枚 110mmx62mmx34mm(突起部含まず) 165g(電池、スマートメディアを除く)	
プリント予約 DPOF単拠) 電源 CR-V3リチウム電池/シ欠(LB-01) 撮影可能検数目安(常温25 時)	作動時間 日付時刻設 CR-V3JJ-Fウム電池 単3ニッケル水素電池2テム電池 マンガン電池、単3Jチウ 別売ACアダニ 連続撮影可能枚数 4700枚以上 標準撮影可能枚数 約300枚 112mm×62mm×35mm(突起部含まず) 185g(電池、スマートメディアを除く)	設約12秒 定、枚数設定 以で少(LB-01)1本 レ力電池2本、単3二ッカド電池2本 ム電池は使用できません。 プタ(E-7AC) 連続機影可能枚数 3000枚以上 標準機影可能枚数 約200枚 110mm×62mmx34mm(突起部含まず) 165g(電池、スマートメディアを除く)	
ブリント予紋 DPOF単拠) 電源 CR-V3リチウム電池/ジズ(LB-01) 撮影可能枚数目安(常温25 時) 大き次(W×H×D) //重量	作動時間 日付時刺設 CR-V3リチウム電池 単3ニッケル水素電池2本、単3アル マンガン電池、単3リチッ 別売ACアダニ 連続撮影可能枚数 4700枚以上 標準撮影可能枚数 9300枚 112mm×62mm×35mm(突起部含まず) 185g(電池、スマートメディアを除く) スト・スマートメディスマートメディスマートメディスマートメディスマートメディスマートメディスマートメディスマートメディスマートメディスマートメディスマートメデ	総約12秒 定、枚数設定 以で少くLB-01)1本 レ力電池と2本、単3ニッカド電池2本 レム電池は使用できません。 プタ(E-7AC) 連続撮影可能枚数 3000枚以上 標準撮影可能枚数 約200枚 110mm×62mm×34mm(突起部含まず) 165g(電池、スマートメディアを除く) ラップ ディア(8MB)	
プリント予約 DPOF単拠) 電源 CR-V3Uデウム電池/ジズ(LB-01) 運動可能枚数目安(常温25 時) 大きさ(W×H×D) / 重量	作動時間 日付時刻設 CR-V3リチウム電池 単3ニッケル水素電池2本、単3アルマンガン電池、単3リチウ 別売ACアダラ 連続撮影可能枚数 4700枚以上 標準撮影可能枚数 6300枚 112mm×62mm×35mm(突起部含まず) 185g(電池、スマートメディアを除く) ストラスマートメディアを除く)	総約12秒 定、枚数設定 パブグ(LB-01)1本 レカリ電池2本、半3ニッカド電池2本 いる電池は使用できません。 プグ(E-7AC) 連続撮影可能枚数 3000枚以上 標準撮影可能枚数 約200枚 110mmx62mmx34mm(突起部含まず) 165g(電池、スマートメディアを除く) ラップ ディア(8MB) ナーブル	
ブリント予紋 DPOF単拠) 電源 CR-V3リチウム電池/ジズ(LB-01) 撮影可能枚数目安(常温25 時) 大き次(W×H×D) //重量	作動時間 日付時刻設 CR-V3リチウム電池 単3ニッケル水素電池2本、単37川 マンガン電池、単3リチウ 別売ACアダニ 連続撮影可能枚数 4700枚以上 標準撮影可能枚数 6300枚 112mm×62mm×35mm(突起部含まず) 185g(電池、スマートメディアを除く)	総約12秒 定、枚数設定 ルプリグ(LB-01)1本 ルカリ電池2本 リスック(LB-01)1本 ルカリ電池2本 リム電池は使用できません。 ブタ(E-7AC) 連続撮影可能枚数 3000枚以上 標準撮影可能枚数 9200枚 110mmx62mmx34mm(突起部合まず) 165g(電池、スマートメディアを除く) デップ ディア(8MB) アーブル(USB)	
ブリント予紋 DPOF単拠) 電源 CR-V3リチウム電池/ジズ(LB-01) 撮影可能枚数目安(常温25 時) 大き次(W×H×D) //重量	作動時間 日付時刻設 CR-V31Jチウル産業 単3ニッケル水素電池2本、単3Jチウ ポープンの数は、単3Jチウ 別売ACアダニ 連続撮影可能枚数 4700枚以上 標準撮影可能枚数 約300枚 112mm×35mm(突起部含まず) 185g(電池、スマートメディアを除く) ストラスマートメディアを除く バソコン接続や CD-ROM(キャメディア 4	設的12秒 定、枚数設定 以で少く(LB-01)1本 レ力電池2本、単3二ッカド電池2本 ム電池は使用できません。 プタ(E-7AC) 連続機影可能枚数 3000枚以上 標準機影可能枚数 9020枚 110mm×62mm×34mm(突起部合まず) 165g(電池、スマートメディアを除く) ラップ イア(8MB) エーブル エーブル フリスオーションディスク)	
ブリント予紋 DPOF単拠) 電源 CR-V3リチウム電池/ジズ(LB-01) 撮影可能枚数目安(常温25 時) 大き次(W×H×D) //重量	作動時間 日付時刻設 CR-V3リチウム電池 単3ニッケル水素電池2本、単3アリー マンガン電池、単3リチッ 別売ACアダニ 連続撮影可能枚数 4700枚以上 標準撮影可能枚数 約300枚 112mm×62mm×35mm(突起部含まず) 185g(電池、スマートメディアを除く) スト・スマートメデ ビデオク パソコン接続ケ CD-ROM(キャメディア キャメディア ケータイメール、Windows 98対	間的12秒 定、枚数設定 以で少くLB-01)1本 レ力電池2本、単3ニッカド電池2本 に電池は使用できません。 プタ(E-7AC) 連続機影可能枚数 3000枚以上 標準機影可能枚数 約200枚 110mmx62mmx34mm(突起部含まず) 165g(電池、スマートメディアを除く) ラップ ディア(8MB) アーブル いしUSBドライバ(ストレージクラス対応用)など	
ブリント予紋 DPOF単拠) 電源 CR-V3リチウム電池/ジズ(LB-01) 撮影可能枚数目安(常温25 時) 大き次(W×H×D) //重量	作動時間 日付時剣設 CR-V3JJチウム電池 単3ニッケル水素電池2本、単3リチウ マンガン電池、単3Jチウ 別売ACアゲご 連続撮影可能枚数 4700枚以上 標準撮影可能枚数 9300枚 112mm×62mm×35mm(突起部含まず) 185g(電池、スマートメディアを除く) スト・スマートメディアを バソン共会が パソン共会が CD-ROM(キャメディア・ キャメディア ケータイメール、Windows 98対 CR-V3JJチウム電池	総約12秒 定、枚数設定 以「ッグ(LB-01)1本 レカリ電池2本、単3ニッカド電池2本 しな電池は使用できません。 プタ(E-7AC) 連続撮影可能枚数 3000枚以上 標準撮影可能枚数 約200枚 110mmx62mmx34mm(突起部含まず) 165g(電池、スマートメディアを除く) ラップ ディア(8MB) アーブル ・フル(USB) (ソフォメーションディスク) 応USBドライバ(ストレージクラス対応用)など 以「ッグ(LB-01)1本	
ブリント予紋 DPOF単拠)電源 CR-V3リチウム電池パッズ LB-01) 撮影可能校数目女(常温25 時) 大きさ(W×H×D)重量 主な同梱品	作動時間 日付時刻設 CR-V3JJデウム電池 単3ニッケル水素電池2本、単3アル マンガン電池、単3アル マンガン電池、半3JJデー 別売ACアダランでは、単3アルでの収入上 標準撮影可能枚数 4700枚以上 標準撮影可能枚数 9300枚 112mm×62mm×35mm(突起部含まず) 185g(電池、スマートメディアを除く) スト・コスマートメディアを除く) スト・コスマートメディア・ケーメディア・ケーメディア・ケータイメール、Windows 98対 CR-V3JJデウム電池 パソコン動作環境 Pentium 75 MHz以上	総約12秒 定、枚数設定 以で少くLB-01)1本 レカリ電池2本、単3ニッカド電池2本 しな電池は使用できません。 プタ(E-7AC) 連続撮影可能枚数 3000枚以上 標準撮影可能枚数 約200枚 110mmx62mmx34mm(突起部含まず) 165g(電池、スマートメディアを除く) ラップ ディア(8MB) アーブル ソフォメーションディスク) 添USBドライバ(ストレージクラス対応用)など 以下少くLB-01)1本	
ブリント予約 DPOF単拠)電源 CR-V3リチウム電池/vy(LB-01) 撮影可能校数目句(常温25 時) 大きさ(W×H×D) 事量 主な同梱品	作動時間 日付時刻設 CR-V31Jチウム電池 単3ニッケル水素電池2本、単3Jチウ マンガン電池、単3Jチウ 別売ACアダニ 連続撮影可能枚数 4700枚以上 標準撮影可能枚数 約300枚 112mm×62mm×35mm(突起部含まず) 185g(電池、スマートメディアを除く) スト・スマートメディアを除く にアオオ」 パソコン接続ケ CD-ROM(キャメディア・4 キャメディア・ケータイメール、Windows 98対 CR-V3JJチウム電池 パソコン動作環境 Pentium 75 MHz以上 32MB以上のメモリ	語的12秒 定、枚数設定 以で少(LB-01)1本 しが単池と4、単3ニッカド電池2本 仏電池は使用できません。 プタ(E-7AC) 連続機影可能枚数 約200枚 110mm×62mm×34mm(突起部合まず) 165g(電池、スマートメディアを除く) ラップ ディア(8MB) アーブル ープル USB) (ソフォメーションディスク) 応USBP・フィバ(ストレージクラス対応用)など 以で少(LB-01)1本 このCPU	
プリント予紋 DPOF単拠) 電源 CR-V3リチウム電池パケ(LB-01) 運動可能検索目数 常温25 時) 大き衣 W×H×D Y重量 主な同棚品	作動時間 日付時刻設 CR-V3JJデウム電池 単3ニッケル水素電池2本、単3アル マンガン電池、単3アル マンガン電池、半3JJデー 別売ACアダランでは、単3アルでの収入上 標準撮影可能枚数 4700枚以上 標準撮影可能枚数 9300枚 112mm×62mm×35mm(突起部含まず) 185g(電池、スマートメディアを除く) スト・コスマートメディアを除く) スト・コスマートメディア・ケーメディア・ケーメディア・ケータイメール、Windows 98対 CR-V3JJデウム電池 パソコン動作環境 Pentium 75 MHz以上	語的12秒 定、枚数設定 以で少(LB-01)1本 しが単池と4、単3ニッカド電池2本 仏電池は使用できません。 プタ(E-7AC) 連続機影可能枚数 約200枚 110mm×62mm×34mm(突起部合まず) 165g(電池、スマートメディアを除く) ラップ ディア(8MB) アーブル ープル USB) (ソフォメーションディスク) 応USBP・フィバ(ストレージクラス対応用)など 以で少(LB-01)1本 このCPU	
ブリント予紋 DPOF単拠)電源 CR-V3リチウム電池/Vグ(LB-01) 撮影可能校放目気(常温25 時) 大きさ(W×H×D) 事量 主な同梱品	作動時間 日付時刻設 CR-V31Jチウム電池 単3ニッケル水素電池2本、単3Jチウ マンガン電池、単3Jチウ 別売ACアダニ 連続撮影可能枚数 4700枚以上 標準撮影可能枚数 約300枚 112mm×62mm×35mm(突起部含まず) 185g(電池、スマートメディアを除く) スト・スマートメディアを除く にアオオ」 パソコン接続ケ CD-ROM(キャメディア・4 キャメディア・ケータイメール、Windows 98対 CR-V3JJチウム電池 パソコン動作環境 Pentium 75 MHz以上 32MB以上のメモリ	語的12秒 定、校数設定 U「シク(LB-01)1本 DJの電池2本、単3ニッカド電池2本 L本電池は使用できません。 プタ(E-7AC) 連続機能可能校数 3000枚以上 標準機影可能校数 約200枚 110mmx62mmx34mm(突起部含まず) 165g(電池、スマートメディアを除く) ラップ 「イア(8MB) フーブル ーブル (USB) (ンフォメーションディスク) IGUSBドライバ(ストレージクラス対応用)など U「シク(LB-01)1本 このCPU	
プリント予紋 DPOF単拠) 電源 CR-V3Uデウム電池/I/V/(LB-01) 漫影可能検索目数 常温25 時) 大きさ(W×H×D) Y重量 主な同棚品	作動時間 日付時刻設 CR-V3リチウム電池 単3ニッケル水素電池2本、単3アリ マンガン電池、単3リチック 別売ACアダニ 連続撮影可能枚数 4700枚以上 標準撮影可能枚数 約300枚 112mm×62mm×35mm(突起部含まず) 185g(電池、スマートメディアを除く) スト・スマートメディアを除く) スト・スマートメディアを除く) スト・スマートメディアを除く) スト・スマートメディアを除く) スト・スマートメディア を除く) スト・スマートメディア トータイメール、Windows 98対 CR-V3リチウム電池 パソコン動作環境 Pentium 75Mは以上 32MB以上のメモリ 5MB以上の空きハー インターネットへの接触	語的12秒 定、校数設定 U「シク(LB-01)1本 DJの電池2本、単3ニッカド電池2本 L本電池は使用できません。 プタ(E-7AC) 連続機能可能校数 3000枚以上 標準機影可能校数 約200枚 110mmx62mmx34mm(突起部含まず) 165g(電池、スマートメディアを除く) ラップ 「イア(8MB) フーブル ーブル (USB) (ンフォメーションディスク) IGUSBドライバ(ストレージクラス対応用)など U「シク(LB-01)1本 このCPU	
プリント予紋 DPOF単拠) 電源 CR-V3リチウム電池パケ(LB-01) 運動可能検索目数 常温25 時) 大き衣 W×H×D Y重量 主な同棚品	作動時間 日付時刻設 CR-V3リチウム電池 単3ニッケル水素電池2本、単3リチウ 別売ACアダニ 連続撮影可能枚数 4700枚以上 標準撮影可能枚数 9300枚 112mm×62mm×35mm(突起部含まず) 185g(電池、スマートメディアを除く) ストニ スマートメデ ビデオ・ パソコン接続ケ CD-ROM(キャメディア・ キャメディア・ケータイメール、Windows 98対 CR-V3リチウム電池 パソコン動作環境 Pentium 75M 比以上 32M B以上のをリー インターネットへの接触 対応OS:Windows M	間的12秒 定、枚数設定 以で少くLB-01)1本 レ力電池2本、単3ニッカド電池2本 に電池は使用できません。 プタ(E-7AC) 連続機影可能枚数 3000枚以上 標準機影可能枚数 約200枚 110mmx62mmx34mm(突起部含まず) 165g(電池、スマートメディアを除く) ラップ ディア(8MB) アーブル いつフォメーションディスク) IGUSBドライパ(ストレージクラス対応用)など 以てツケ(LB-01)1本 このCPU	
プリント予紋 DPOF単拠) 電源 CR-V3Uデウム電池/I/V/(LB-01) 漫影可能検索目数 常温25 時) 大きさ(W×H×D) Y重量 主な同棚品	作動時間 日付時刻段 CR-V3Uチウム電池 単3ニッケル水素電池2本、単3リチウ アンガン電池、単3リチウ 別売ACアダニ連続撮影可能枚数 4700枚以上 標準撮影可能枚数 約300枚 112mmx62mmx35mm(突起部含まず) 185g(電池、スマートメディアを除く) スト・スマートメディアを除く) スト・スマートメディアを除く) スト・スマートメディア・タータイメール、Windows 8対 (CR-V3U)チウム電池 パソコン動作環境 Pentium 75 MHと以上 32MB以上のダモリ 5MB以上のダモリー インターネットへの接触 対応のS:Windows Mindows Mi	能的12秒 定、枚数設定 以で少くLB-01)1本 ル力電池2本、単3ニッカド電池2本 ル本電池は使用できません。 プタ(E-7AC) 連続撮影可能枚数 3000枚以上 標準撮影可能枚数 約200枚 110mm×62mm×34mm(突起部含まず) 165g(電池、スマートメディアを除く) ラップ ディア(8MB) アーブル ーブル ・ブル ・プリム・ションディスク) 応以SBドライパ(ストレージクラス対応用)など 以で少くLB-01)1本 ・のCPU ドディスク容量 赤環境が必要です。 e/98/2000/NT4.0	
プリント予紋 DPOF単拠) 電源 CR-V3リチウム電池パケ(LB-01) 運動可能検索目数 常温25 時) 大き衣 W×H×D Y重量 主な同棚品	作動時間 日付時刻設 CR-V3リチウム電池 単3ニッケル水素電池2本、単3リチウ 別売ACアダニ 連続撮影可能枚数 4700枚以上 相12mm×62mm×35mm(突起部含まず) 185g(電池、スマートメディアを除く) スト・スマートメディアを除く) スト・スマートメディアを除く CD-ROM(キャメディア・イトル、Windows 98対 エャメディア・ケータイメール、Windows 98対 「CR-V3リチウム電池」 32MB以上のダモリーインターネットへの接封対応のS:Windows Miles 161ドジリーズ(D/F/N 502ドジリーズ(D/F/N 502ドジーズ(D/F/N 502F) 502ドジーズ(D/F/N 502F) 502ドジーズ(D/F/N 502F) 502ドジーズ(D/F/N 502F) 502ドジーズ(D/F/N 502F) 502F/H	語的12秒 定、枚数設定 U「シック(LB-01)1本 レ力電池2本、単3二ッカド電池2本 ム電池は使用できません。 プタ(E-7AC) 連続振巻可能枚数 3000枚以上 標準撮影可能枚数 9200枚 110mm×62mm×34mm(突起部合まず) 165g(電池、スマートメディアを除く) ラップ イア(8MB) アーブル ーブル USB) (ソフォメーションディスク) 応USBドライパ(ストレージクラス対応用)など Uバック(LB-01)1本 このCPU ドディスク容量 売(男8/2000/NT4.0 (ア) アーアーン・ションCIFには対応しておりません (ア) アーアーン・ションCIFには対応しておりません (ア) アーアーン・ションCIFには対応しておりません (ア) アーアーン・ションCIFには対応しておりません (ア) アーアーン・ションCIFには対応しておりません	
プリント予紋 DPOF単拠) 電源 CR-V3Uデウム電池/I/V/(LB-01) 漫影可能検索目数 常温25 時) 大きさ(W×H×D) Y重量 主な同棚品	作動時間 日付時刻設 (R-V31)子の電池 単3ニッケル水素電池2本、単3ア川 マンガン電池、単3リチの 別売ACアダニ 連続撮影可能枚数 4700枚以上 標準撮影可能枚数 5300枚 112mm×62mm×35mm(突起部含まず) 185g(電池、スマートメディアを除く) ストースマートメディアを除く) ストースマートメディアイ キャメディア ケータイメール、Windows 98対 CR-V3リチウム電池 パソコン動作環境 Pentium 75MHz以上 32MB以上のメモリ 5MB以上のダモリ インターネットへの接続 対応のS:Windows M iモード対応機種 501iシリーズ(D/F/M 503iシリーズ(D/F/M	語的12秒 定、枚数設定 U(ワク(LB-01)1本 DJの電池2本、単3ニッカド電池2本 L4電池は使用できません。 プタ(E-7AC) 連続機能可能枚数 約200枚 相10mmx62mmx34mm(突起部含まず) 165g(電池、スマートメディアを除く) ラップ イア(8MB) アープル アープル (USB) (ンフォメーションディスク) 応USBドライパ(ストレージクラス対応用)など U(ワク(LB-01)1本 このCPU ドディスク容量 表現境が必要です。 le/98/2000/NT4.0 (ア)ドアーメーションGIFには対応しておりません (ア)ドアMXSO)*F502it、N502it、N502it、N50502iWM会む (ア)ドア(NMXSO)*F502it、N502it、N50502iWM会む (ア)ア(ア)の、821iジリーズ(SH/N/P)	
プリント予紋 DPOF単拠) 電源 CR-V3リチウム電池パケ(LB-01) 運動可能検索目数 常温25 時) 大き衣 W×H×D Y重量 主な同棚品	作動時間 日付時刻設 (R-V31)子の電池 単3ニッケル水素電池2本、単3ア川 マンガン電池、単3リチの 別売ACアダニ 連続撮影可能枚数 4700枚以上 標準撮影可能枚数 5300枚 112mm×62mm×35mm(突起部含まず) 185g(電池、スマートメディアを除く) ストースマートメディアを除く) ストースマートメディアイ キャメディア ケータイメール、Windows 98対 CR-V3リチウム電池 パソコン動作環境 Pentium 75MHz以上 32MB以上のメモリ 5MB以上のダモリ インターネットへの接続 対応のS:Windows M iモード対応機種 501iシリーズ(D/F/M 503iシリーズ(D/F/M	語的12秒 定、枚数設定 U「シック(LB-01)1本 レ力電池2本、単3二ッカド電池2本 ム電池は使用できません。 プタ(E-7AC) 連続振巻可能枚数 3000枚以上 標準撮影可能枚数 9200枚 110mm×62mm×34mm(突起部合まず) 165g(電池、スマートメディアを除く) ラップ イア(8MB) アーブル ーブル USB) (ソフォメーションディスク) 応USBドライパ(ストレージクラス対応用)など Uバック(LB-01)1本 このCPU ドディスク容量 売(男8/2000/NT4.0 (ア) アナーションGIFには対応しておりません (ア) アルメーションJF1、502it、N502it、N502it、N50502iWM会む)	

構業機能制機能可能於設測定条件=2枚速結機能 10分泌置 −2枚速接機能 10分效量の削汐返し、(常温25) 施露 HO(デフォルトの開資)LCDモニタ、フラッシュ 表光:50%、デジリルズー427、再生、パロンとの連信機以(C-1200mに指揮形じつネーム1往後) 連続機能制能可能於設定条件・改置自己の連接機能 (2 26 適質:VGA LCDモニタ・0ft、フラッシュ発光・オフ、再生、パソコンとの通信無し アルカリ政電池は性能のばらつきが大きく特に低速では多化します。このためのCR-V3リ デクムを設したが、(13-04) DOC 使用をおすすめします。外域 性格・価格は改革のため予告なく変更することがあけますが、ためたり必ご了系代され、このためのTVに記載さ だた。(情格:14、資産技能の価格であり、購入される際には、対応に再度が加算的はます。Windowsは末級側のcrost Corporation およびその他回乱さける登場的標です。 Macintoshは米国アップルコンピュータの局種です。 SmartMediaは、株・東芝の局種です。 その他の社名、商品名などは自社の局体または登録局種です。 推想、 プリントされたものは個人とで表しては対域者作権法上、権利者に無所で使用できません。モラ面面は対め込み合成です。 このアカワイリコンピュータのプリインでは、 ・エラ面面はおいるから、上のアカワインでは、 ・エラ面面はおいるからから発して、・エラ面面はからからからない。 モラ面面はからからないでは、 ・エラ面面はおいるからからからからないでは、 ・エラ面面はおいるからからからないでは、 ・エラ面面はおいるからからからからないでは、 ・エラ面面はおいるからからからないでは、 ・エラ面面はおいるからからからないでは、 ・エラ面面はおいるからからからないでは、 ・エラ面面はおいるからからが、 ・エラ面面はおいるからが、 ・エラ面面はおいるからからないでは、 ・エラ面面はおいるからからが、 ・エラ面面はおいるからが、 ・エラ面面はおいるからが、 ・エラ面面はおいるからが、 ・エラ面面はおいるが、 ・エラ面面はおいるからが、 ・エラ面のは、 ・エラ面面はおいるが、 ・エラ面面はおいるが、 ・エラ面面はおいるが、 ・エラ面面はおいるからないでは、 ・エラ面面はおいるからないでは、 ・エラ面面はおいるからないでは、 ・エラ面面はおいるからないでは、 ・エラ面面はおいるが、 ・エラ面面はないるが、 ・エラ面をは、 ・エラ面面はないるが、 ・エラ面をは、 ・エラ面をは、 ・エラ面面はないるが、 ・エラ面のは、 ・エラのを ・エラの

製品に関するお問い合わせ(オリンパスカスタマーサポートセンター) Tel:0426/42 7499 Fax:0426/42 7486[東京]

【アクセスポイント】営業時間 9:30 ~ 17:00 (土・日・祝日および弊社休業日を除く) 札幌: 011-231-2338 仙台: 022-218-8437 新潟: 025-245-7343 松本: 0263-36-2413 静岡: 054-253-2250 名古屋:052-201-9585 金沢:076-262-8259 大阪:06-6252-0506 高松:087-834-6180 広島:082-222-0808 福岡:092-724-8215 鹿児島:099-222-5087 沖縄:098-864-2548

オリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/ デジタルオリンパスサイト http://digital-olympus.com/

ショールームのご案内 オリンパスプラザ(東京)営業時間10:00~18:00(日・祝日及び弊社定休日を除く) 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1 小川町三井ビル Tel:03-3292-1931 オリンパスプラザ(大阪) 営業時間 10:00 - 18:00(土・日・祝日及び弊社定休日を除く)

〒542-0081 大阪市中央区南船場2-12-26 オリンパス大阪センター2階 Tel:06-6252-6991

キャメディアの楽しさがさらに拡がるオリジナルサイトの数々。



キャメディアで撮った写真で腕くらべ。

CAMEDIA フォトコンテスト キャメディアユーザーだけが参加できるフォトコンテスト 楽しい写真からハイレベルの作品までテーマを選んで応募し てください。入賞者には賞品が用意され、カメラ雑誌にも入選

http://www.clubcamedia.com/photo/

作品を掲載します。ナイスショットを、ぜひ披露してください。



キャメディアユーザーのための会員サイト。 Club CAMEDIA

愛用者ハガキにメールアドレスを記入してお送りいただければ 自動的に登録いたします。キャメディアに関する新着情報を 毎月メールマガジンとして、お届けします。会員限定キャンペーン も実施中です。

http://www.clubcamedia.com/




水中写真ファン必見 マリンクラブ

"マリンクラブ "は、Club CAMEDIA内のサイト。プロの水中 カメラマンの作品や撮影テクニック、さらにはぜひ潜って見たい 世界の海など、さまざまな情報を紹介しています。

http://www.clubcamedia.com/marine/

CSCH-01SO



カメラアクセサリー

防水・防塵プロテクタ(C-1専用。C-1 Zoomにはご使用できません。)

カメラケース(オレンジ) カメラケース(ブルー) カメラケース

電源		
ACアダプタ	E-7AC	4,500円
CR-V3Uチウム電池パック(2パック組)	LB-01 2P	2,100円
CR-V3リチウム電池パック(1パック組)	LB-01	1,100円
充電器セット(ニッケル水素電池4本付)	BU-40SNH	6,500円
ニッケル水素電池(4本組)	B-03NH16	2,480円
スマートメディア		
128MB 標準カード	M-128PI	オープン価格
64MB 標準カード	M-64PI	オープン価格
32MB 標準カード	M-32PI	オープン価格
16MB 標準カード	M-16PI	オープン価格
8MB 標準カード	M-8P	8,800円
PC関連		
画像管理・編集ソフト CAMEDIA Master 2.5	C90PJ2	5,000円
デジタルアルバムソフト蔵衛門[クラエモン]8	SWW-0701/SWW-0	
デジタルアルバムソフト蔵衛門[クラエモン]8 PRO	SWW-0801	9,800円
PCカードアダプタ	MA-2	10,000円
フロッピーディスクアダプタFlashPath	MAFP-2N	12,000円
C-1Zoom専用ドレスアップシール 各1,200円 / C-1専用ドレスアップ	プシール 各1,500円	
ヒョウ	DUP-0201(C-1Zoom用) DU	P-0101(C-1用)
スネーク	DUP-0202(C-1Zoom用) DU	P-0102(C-1用)
ホシ	DUP-0203(C-1Zoom用) DU	P-0103(C-1用)
コンバット	DUP-0204(C-1Zoom用) DU	P-0104(C-1用)
ダイナソー	DUP-0205(C-1Zoom用) DU	P-0105(C-1用)
イルカアオ	DUP-0206(C-1Zoom用) DU	P-0106(C-1用)
イルカアイ	DUP-0207(C-1Zoom用) DU	P-0107(C-1用)
エスニック	DUP-0208(C-1Zoom用) DU	P-0108(C-1用)
ハイビスカスアオ	DUP-0209(C-1Zoom用) DUI	P-0109(C-1用)
ハイビスカスピンク	DUP-0210(C-1Zoom用)/ DU	P-0110(C-1用)

オリンパスデジタルカメラのご用命は

C1ZOOM-0106-01(D.D)

介安全に関するご注意 │ 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

OLYMPUS® オリンパス光学工業株式会社 〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951 オリンパス ブロマ - ケティング株式会社 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3-4 龍名館ビル 2001年 4月 1日より「オリンパス販売株式会社」から「オリンパスプロマーケティング株式会社」に社名変更しました。